

HQL-Ersatzlampen 270°-Abstrahlwinkel

	36w	54w	100w
	HP-270°-3200LM-36W	HP-270°-5000LM-54W	HP-270°--9000LM-100W



Technische Daten

Artikelnummer:	HP-270°-3200LM-36W	HP-270°-5000LM-54W	HP-270°--9000LM-100W
Hersteller:	Samsung		
Leistung:	36w	54w	100w
Lichtleistung:	3200 lm (CW)	5000 lm (CW)	9000 lm (CW)
Toleranz:	±350 lm (CW)	±500 lm (CW)	±500 lm (CW)
Größenangaben:	167*228		
Lichtfarben:	warmweiß / normalweiß / kaltweiß		
Farbtemperatur:	2700K~3300K (WW)	3700K~4300K (NW)	00K~6300K (CW)
Toleranz:	±300K	±300K	±300K
Netzanschluss:	100-277V~ 50/60Hz		
Abstrahlwinkel:	270°		
CRI:	≥80		
PF:	>0,9		
LED Type:	SMD3535		
Leistungsaufnahme:	≤38W	≤57.5W	≤100.5W
Umgebungstemperatur	-20°C ~+50°C		
Isolationsklasse	CLASS II		
Material	Aluminum		
Zertificate	CE		
Lebensdauer	50000 Stunden		
Garantie	5 Jahre		

LEDs:	18	28	54
-------	----	----	----

WICHTIGE BEDINGUNGEN

Änderung und Korrektur der technischen Daten vorbehalten.

Die Gewährleistung erfolgt ausschliesslich für den Zustand der Ware bei Lieferung.

Nach Veränderung, Modifizierung, Stückelung, Verbindung oder Installation der Ware

erfolgt die Gewährleistung ausschliesslich nach den Regelungen der Neo-Life Europe GmbH AGB

*Alle IP 65 Outdoor Produkte dürfen ausschliesslich mit 100% wasserdicht versiegelten

Verbindungen und Abschlüssen installiert werden.

Bei Zuwiderhandlung wird die Gewährleistung der Neo-Life Europe GmbH auf das verkaufte Produkt unwirksam.

HQL-Ersatzlampen 120°-Abstrahlwinkel

	36w	54w	100w
	HP-120°-3600LM-36W	HP-120°-5400LM-54W	HP-120°-10000LM-100W



Technische Daten

Artikelnummer:	HP-120°-3600LM-36W	HP-120°-5400LM-54W	HP-120°-10000LM-100W
Hersteller:	Samsung		
Leistung:	36w	54w	100w
Lichtleistung:	3600 lm (CW)	5400 lm (CW)	10000 lm (CW)
Toleranz:	±350 lm (CW)	±500 lm (CW)	±500 lm (CW)
Größenangaben:	167*228		
Lichtfarben:	warmweiß / normalweiß / kaltweiß		
Farbtemperatur:	2700K~3300K (WW)	3700K~4300K (NW)	00K~6300K (CW)
Toleranz:	±300K		
Netzanschluss:	100-277V~ 50/60Hz		
Abstrahlwinkel:	120°		
CRI:	≥80		
PF:	>0,9		
LED Type:	SMD3535		
Leistungsaufnahme:	≤36W	≤54W	≤100W
Umgebungstemperatur:	-20°C ~+50°C		
Isolationsklasse:	CLASS II		
Material:	Aluminium		
Zertificate:	CE		
Lebensdauer:	50000 Stunden		
Garantie:	5 Jahre		
LEDs:	18	28	54

WICHTIGE BEDINGUNGEN

Änderung und Korrektur der technischen Daten vorbehalten.

Die Gewährleistung erfolgt ausschliesslich für den Zustand der Ware bei Lieferung.

Nach Veränderung, Modifizierung, Stückelung, Verbindung oder Installation der Ware erfolgt die Gewährleistung ausschliesslich nach den Regelungen der Neo-Life Europe GmbH AGB

*Alle IP 65 Outdoor Produkte dürfen ausschliesslich mit 100% wasserdicht versiegelten

Verbindungen und Abschlüssen installiert werden.

Bei Zuwiderhandlung wird die Gewährleistung der Neo-Life Europe GmbH auf das verkaufte Produkt unwirksam.