

# Dew Drop Lichterbündel

## Dew Drop Lichterbündel DD-125L-1.25MX5-3.5V-(Color)



### Technische Daten

Artikelnummer	DD-125L-1.25MX5-3.5V-(Color)
Modelltyp	Dew Drop Lichterbündel
LEDs insgesamt	125
Betriebsspannung	
Leistung	3,5V x 0,8A
LED/Strang	25
Stränge	5
Stranglänge m	1,25m
LED-Abstand	5 cm
Anschlußkabel	1,5m vom Trafo zur ersten LED
Farben	Rot / Gelb / Blau / Warmweiß / Weiß / Grün / Pink / RGB
min. Schnittlänge (m)	
Lichtleistung (W/m)	
Max Kabellänge (m)	
IP Klasse	Adapter (CE GS zertifiziert) 230V 3,5V x 0,8A erfüllt IP 20

### WICHTIGE BEDINGUNGEN

Änderung und Korrektur der technischen Daten vorbehalten.

Die Gewährleistung erfolgt ausschliesslich für den Zustand der Ware bei Lieferung.

Nach Veränderung, Modifizierung, Stückelung, Verbindung oder Installation der Ware

erfolgt die Gewährleistung ausschliesslich nach den Regelungen der Neo-Life Europe GmbH AGB

\*Alle IP 65 Outdoor Produkte dürfen ausschliesslich mit 100% wasserdicht versiegelten Verbindungen und Abschlüssen installiert werden.

Bei Zuwiderhandlung wird die Gewährleistung der Neo-Life Europe GmbH auf das verkaufte Produkt unwirksam.

# Dew Drop Lichterbündel

## Dew Drop Lichterbündel DD-140L-2MX7-3.5V-(Color)



### Technische Daten

Artikelnummer	DD-140L-2MX7-3.5V-(Color)
Modelltyp	Dew Drop Lichterbündel
LEDs insgesamt	140
Betriebsspannung	
Leistung	3,5V x 0,8A
LED/Strang	20
Stränge	7
Stranglänge m	2
LED-Abstand	10 cm
Anschlußkabel	1,5m vom Trafo zur ersten LED
Farben	Rot / Gelb / Blau / Warmweiß / Weiß / Grün / Pink RGB
min. Schnittlänge (m)	
Lichtleistung (W/m)	
Max Kabellänge (m)	
IP Klasse	Adapter (CE GS zertifiziert) 230V 3,5V x 0,8A erfüllt IP 20

### WICHTIGE BEDINGUNGEN

Änderung und Korrektur der technischen Daten vorbehalten.

Die Gewährleistung erfolgt ausschliesslich für den Zustand der Ware bei Lieferung.

Nach Veränderung, Modifizierung, Stückelung, Verbindung oder Installation der Ware

erfolgt die Gewährleistung ausschliesslich nach den Regelungen der Neo-Life Europe GmbH AGB

\*Alle IP 65 Outdoor Produkte dürfen ausschliesslich mit 100% wasserdicht versiegelten Verbindungen und Abschlüssen installiert werden.

Bei Zuwiderhandlung wird die Gewährleistung der Neo-Life Europe GmbH auf das verkaufte Produkt unwirksam.

# Dew Drop Lichterbündel

## Dew Drop Lichterbündel DD-200L-2MX10-6.5V-(Color)



### Technische Daten

Artikelnummer	DD-200L-2MX10-6.5V-(Color)
Modelltyp	Dew Drop Lichterbündel
LEDs insgesamt	200
Betriebsspannung	
Leistung	6,5V x 0,4A
LED/Strang	20
Stränge	10
Stranglänge m	2
LED-Abstand	10 cm
Anschlußkabel	1,5m vom Trafo zur ersten LED
Farben	Rot / Gelb / Blau / Warmweiß / Weiß / Grün / Pink / RGB
min. Schnittlänge (m)	
Lichtleistung (W/m)	
Max Kabellänge (m)	
IP Klasse	Adapter (CE GS zertifiziert) 230V 6,5V x 0,4A erfüllt IP 20

### WICHTIGE BEDINGUNGEN

Änderung und Korrektur der technischen Daten vorbehalten.

Die Gewährleistung erfolgt ausschliesslich für den Zustand der Ware bei Lieferung.

Nach Veränderung, Modifizierung, Stückelung, Verbindung oder Installation der Ware

erfolgt die Gewährleistung ausschliesslich nach den Regelungen der Neo-Life Europe GmbH AGB

\*Alle IP 65 Outdoor Produkte dürfen ausschliesslich mit 100% wasserdicht versiegelten Verbindungen und Abschlüssen installiert werden.

Bei Zuwiderhandlung wird die Gewährleistung der Neo-Life Europe GmbH auf das verkaufte Produkt unwirksam.

# Dew Drop Lichterbündel

## Dew Drop Lichterbündel DD-240L-2MX12-6.5V-(Color)



### Technische Daten

Artikelnummer	DD-240L-2MX12-6.5V-(Color)
Modelltyp	Dew Drop Lichterbündel
LEDs insgesamt	240
Betriebsspannung	
Leistung	6,5V x 0,4A
LED/Strang	20
Stränge	12
Stranglänge m	2
LED-Abstand	10 cm
Anschlußkabel	1,5m vom Trafo zur ersten LED
Farben	Rot / Gelb / Blau / Warmweiß / Weiß / Grün / Pink / RGB
min. Schnittlänge (m)	
Lichtleistung (W/m)	
Max Kabellänge (m)	
IP Klasse	Adapter (CE GS zertifiziert) 230V 6,5V x 0,4A erfüllt IP 20

### WICHTIGE BEDINGUNGEN

Änderung und Korrektur der technischen Daten vorbehalten.

Die Gewährleistung erfolgt ausschliesslich für den Zustand der Ware bei Lieferung.

Nach Veränderung, Modifizierung, Stückelung, Verbindung oder Installation der Ware

erfolgt die Gewährleistung ausschliesslich nach den Regelungen der Neo-Life Europe GmbH AGB

\*Alle IP 65 Outdoor Produkte dürfen ausschliesslich mit 100% wasserdicht versiegelten Verbindungen und Abschlüssen installiert werden.

Bei Zuwiderhandlung wird die Gewährleistung der Neo-Life Europe GmbH auf das verkaufte Produkt unwirksam.

# Dew Drop Lichterbündel

## Dew Drop Lichterbündel DD-360L-2MX18-12V-(Color)



### Technische Daten

Artikelnummer	DD-360L-2MX18-12V-(Color)
Modelltyp	Dew Drop Lichterbündel
LEDs insgesamt	360
Betriebsspannung	
Leistung	12V x 0,6A
LED/Strang	20
Stränge	18
Stranglänge m	2
LED-Abstand	10 cm
Anschlußkabel	1,5m vom Trafo zur ersten LED
Farben	Rot / Gelb / Blau / Warmweiß / Weiß / Grün / Pink / RGB
min. Schnittlänge (m)	
Lichtleistung (W/m)	
Max Kabellänge (m)	
IP Klasse	Adapter (CE GS zertifiziert) 230V 12V x 0,6A erfüllt IP 20

### WICHTIGE BEDINGUNGEN

Änderung und Korrektur der technischen Daten vorbehalten.

Die Gewährleistung erfolgt ausschliesslich für den Zustand der Ware bei Lieferung.

Nach Veränderung, Modifizierung, Stückelung, Verbindung oder Installation der Ware

erfolgt die Gewährleistung ausschliesslich nach den Regelungen der Neo-Life Europe GmbH AGB

\*Alle IP 65 Outdoor Produkte dürfen ausschliesslich mit 100% wasserdicht versiegelten Verbindungen und Abschlüssen installiert werden.

Bei Zuwiderhandlung wird die Gewährleistung der Neo-Life Europe GmbH auf das verkaufte Produkt unwirksam.

# Dew Drop Lichterbündel

## Dew Drop Lichterbündel DD-700L-2.5MX28-12V-(Color)



### Technische Daten

Artikelnummer	DD-700L-2.5MX28-12V-(Color)
Modelltyp	Dew Drop Lichterbündel
LEDs insgesamt	700
Betriebsspannung	
Leistung	12V x 0,6A
LED/Strang	25
Stränge	28
Stranglänge m	2,5
LED-Abstand	10 cm
Anschlußkabel	1,5m vom Trafo zur ersten LED
Farben	Rot / Gelb / Blau / Warmweiß / Weiß / Grün / Pink / RGB
min. Schnittlänge (m)	
Lichtleistung (W/m)	
Max Kabellänge (m)	
IP Klasse	Adapter (CE GS zertifiziert) 230V 12V x 0,6A erfüllt IP 20

### WICHTIGE BEDINGUNGEN

Änderung und Korrektur der technischen Daten vorbehalten.

Die Gewährleistung erfolgt ausschliesslich für den Zustand der Ware bei Lieferung.

Nach Veränderung, Modifizierung, Stückelung, Verbindung oder Installation der Ware

erfolgt die Gewährleistung ausschliesslich nach den Regelungen der Neo-Life Europe GmbH AGB

\*Alle IP 65 Outdoor Produkte dürfen ausschliesslich mit 100% wasserdicht versiegelten Verbindungen und Abschlüssen installiert werden.

Bei Zuwiderhandlung wird die Gewährleistung der Neo-Life Europe GmbH auf das verkaufte Produkt unwirksam.

# Dew Drop Lichterbündel

Dew Drop Lichterbündel  
DD-100L-10M-3.5V-(Color)



## Technische Daten

Artikelnummer	DD-100L-10M-3.5V-(Color)
Modelltyp	Dew Drop Lichterbündel
LEDs insgesamt	100
Betriebsspannung	
Leistung	3,5V x 0,8A
LED/Strang	100
Stränge	1
Stranglänge m	10
LED-Abstand	10 cm
Anschlußkabel	1,5m vom Trafo zur ersten LED
Farben	Rot / Gelb / Blau / Warmweiß / Weiß / Grün / Pink / RGB
min. Schnittlänge (m)	
Lichtleistung (W/m)	
Max Kabellänge (m)	
IP Klasse	Adapter (CE GS zertifiziert) 230V 3,5V x 0,8A erfüllt IP 20

### WICHTIGE BEDINGUNGEN

Änderung und Korrektur der technischen Daten vorbehalten.

Die Gewährleistung erfolgt ausschliesslich für den Zustand der Ware bei Lieferung.

Nach Veränderung, Modifizierung, Stückelung, Verbindung oder Installation der Ware

erfolgt die Gewährleistung ausschliesslich nach den Regelungen der Neo-Life Europe GmbH AGB

\*Alle IP 65 Outdoor Produkte dürfen ausschliesslich mit 100% wasserdicht versiegelten

Verbindungen und Abschlüssen installiert werden.

Bei Zuwiderhandlung wird die Gewährleistung der Neo-Life Europe GmbH auf das verkaufte Produkt unwirksam.