

LED T8 Röhre 1,5m		
18W	20W	24W
T8-1.5M-18W-NW	T8-1.5M-20W-NW	T8-1.5M-24W-NW



Technische Daten

Artikelnummer:	T8-1.5M-18W-NW	T8-1.5M-20W-NW	T8-1.5M-24W-NW
Eingangsspannung	AC 230V		
Leistungsaufnahme	18W	20W	24W
Leistungsfaktor	0,95		
Wirkungsgrad	85%	86%	86%
Farbtemperatur	4000 - 4200		
Lichtstrom	2150lm	2350lm - 2550lm	2750lm - 3000lm
LEDs:	96	120	120
Abstrahlwinkel	162°	180°	180°
Lichtausbeute	100%	116%	116%
Lebensdauer	50.000 h		
Illustrationindex	RC (80% WW 80%CW)	RC (85% WW)	RC (85% WW)
Arbeitstemperaturbereich	-30°C - 55°C		
Lagerungstemperaturbereich	-25°C - 55°C		
Luftfeuchtigkeit Arbeitsumgebung	20% - 35%		
Material Kunststoff	Polycarbonat		
Referenzstandard	IEC60598,IEC55015,IEC60471,ROHS		

Alle Modelle sind sowohl mit KVV/VVG als auch mit EVG ohne Umrüstung einsetzbar