


Silicon Flex Band 16x16mm

24V DC 2835 Silicon Flex Band 16x16mm

FS-120L-16X16-24VDC WW/W/R/G/B/Y/O/



**LED-Lichtschlauch ohne
Lichtpunkte auch seitlich
sichtbar**



Vorteil 24 Volt: präziserer
Zuschnitt durch kurze
Segmentlängen möglich und
alle 24V Neoflex: max. 10m pro
Einspeiser (24Vdc).
Kelvinangaben +/- 10%

Technische Daten

Artikelnummer	FS-120L-16X16-24VDC WW/W/R/G/B/Y/O/
Modelltyp	Standard
LED Type	2835 SMD
Betriebsspannung	24V DC
Maße (mm)	16 x 16
LM/M	1000 LM/M
CRI	>80
Länge m/Rolle Toleranz ±5%	5
LED-Dichte LED/m	120
Dimmbar	Ja
Farbtemperatur	Warmweiß/Weiß/Rot/Gelb/Orange/Grün/Blau
min. Schnittlänge (cm)	5 cm schneidbar 24V
Lichtleistung (W/m)	18W/M
Max Kabellänge bei 105W	5M
IP Klasse	IP67

Warmweiß 2800-3200K
Weiß 6000-7000K

WICHTIGE BEDINGUNGEN

Änderung und Korrektur der technischen Daten vorbehalten.

Die Gewährleistung erfolgt ausschliesslich für den Zustand der Ware bei Lieferung.
 Nach Veränderung, Modifizierung, Stückelung, Verbindung oder Installation der Ware
 erfolgt die Gewährleistung ausschliesslich nach den Regelungen der Neo-Life Europe GmbH AGB

*Alle IP 65 Outdoor Produkte dürfen ausschliesslich mit 100% wasserdicht versiegelten
 Verbindungen und Abschlüssen installiert werden.

Bei Zuwiderhandlung wird die Gewährleistung der Neo-Life Europe GmbH auf das verkaufte Produkt unwirksam.

Zur Beachtung: Längung des Lichtschlauchs, dessen Montage und Anschluss sollte nur von Fachpersonal durchgeführt werden.

Zubehör Transformator 24Vdc

900Lm/m
 1000Lm/m

