

## Flex Band NEW mit 96LED/m

### 24V DC 5050 Silikon Flex Band RGB


#### FS-5050S-24V-RGB



Zubehör: Power Supply Controller DC12V-24V Alu U Profil



Frontkappe Endkappe Klebstoff



## Technische Daten

Artikelnummer	FS-5050S-24V-RGB
Materialtyp	Silikon Mittel
LED Type	5050 SMD
Betriebsspannung (DC)	24V
Maße (mm)	10 x 18
LM/M	200
Länge m/Rolle Toleranz ±10%	5M/20M
VPE/St.	10
LED-Dichte LED/m	96
Lötstelle	4
Farben	RGB
Schnittlänge Markierung (cm)	6,25
Lichtleistung (W/m)	12
Max Kabellänge (m)	10
IP Klasse	IP 67

### WICHTIGE BEDINGUNGEN

Änderung und Korrektur der technischen Daten vorbehalten.

Die Gewährleistung erfolgt ausschliesslich für den Zustand der Ware bei Lieferung.

Nach Veränderung, Modifizierung, Stückelung, Verbindung oder Installation der Ware

erfolgt die Gewährleistung ausschliesslich nach den Regelungen der Neo-Life Europe GmbH AGB

\*Alle IP 65 Outdoor Produkte dürfen ausschliesslich mit 100% wasserdicht versiegelten

Verbindungen und Abschlüssen installiert werden.

Bei Zuwiderhandlung wird die Gewährleistung der Neo-Life Europe GmbH auf das verkaufte Produkt unwirksam.

Zur Beachtung: Längung des Lichtschlauchs, dessen Montage und Anschluss sollte nur von Fachpersonal durchgeführt werden.

Achtung: Verwenden Sie auf keinen Fall den Sanitär-Silikon für die Neon Flex Band.

Der minimale Biegeradius in den Ecken sollte 10cm nicht unterschreiten.